



FICHE TECHNIQUE

CHARIOT À PLATEAUX TÔLÉS AVEC REBORDS

Construction en acier avec 2 ou 3 plateaux étanches et rebord de 40 mm, revêtement époxy bleu RAL 5007, dossier de poussée vertical.

Charge maximum plateau du haut : 200 kg.

2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central.

Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Référence	AG101-0041	AG101-0045	AG101-0046	AG101-0047
Charge Kg	400	400	400	400
Diamètre roues	160 mm	200 mm	160 mm	200 mm
Dimensions utiles L x l	850 x 500 mm	1000 x 700 mm	850 x 500 mm	1000 x 700 mm
Dimensions extérieures L x l x h	986 x 500 x 1065 mm	1136 x 700 x 1105 mm	986 x 500 x 1065 mm	1136 x 700 x 1105 mm
Nombre de plateaux	2	2	3	3
Hauteur des plateaux	207/829 mm	248/870 mm	207/519/8290 mm	248/560/870 mm



90 allée de Chardillonay - 38300 Maubec



04 74 94 74 71



contact@agms-manutention.fr