



FICHE TECHNIQUE

BARRIÈRE LOURDE 3 LISSES

Les barrières industrielles modulables vont permettre de protéger les machines et les collaborateurs ainsi que délimiter les différents espaces au sein des entrepôts. Une solution robuste garantissant la sécurité pour toute activité industrielle.



Départ **AG400-0001** **AG400-0045** **AG400-0002**

Suivant **AG400-0003** **AG400-0046** **AG400-0004**

Suivant angle **AG400-0005** **AG400-0047** **AG400-0006**

Elément départ : 2 poteaux départ + 3 lisses, fixation par 8 ancrages M12 inclus


Elément suivant : 1 poteau suivant + 3 lisses, fixation par 4 ancrages M12 inclus


Elément suivant angle : 1 poteau d'angle + 3 lisses, fixation par 4 ancrages M12 inclus

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Longueur (mm) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Hauteur (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Hauteur lisse intermédiaire (mm) | 56 | 56 | 56 |
| Section des lisses (mm) | 80x80 | 80x80 | 80x80 |
| Section des poteaux (mm) | 100x100 | 100x100 | 100x100 |
| Finition | Peinture époxy jaune RAL 1023 | Peinture époxy jaune RAL 1023 | Peinture époxy jaune RAL 1023 |



 90 allée de Chardillonnay - 38300 Maubec

 04 74 94 74 71

 contact@agms-manutention.fr