FICHE TECHNIQUE



AGMS ESCABEAU INDUSTRIEL ROULANT 5 A 6 MARCHES

Escabeaux certifiés GS et conformes EN131-7-2011

Marches en bois antidérapant d'épaisseur 17mm et de dimensions 470 x 130 mm.

Espacement régulier entre les marches de 220 mm avec 2 rampes d'accès.

Garde corps tubulaire sur 3 côtés constitué d'une main courante à 1018 mm et d'une sous-lisse de sécurité à 568 mm avec chaîne anti-chute.

Plate-forme supérieure en bois antidérapant d'épaisseur 15 mm entourée d'une plinthe en tôle d'acier de hauteur 150 mm.

Référence	AG421-0001	AG421-0018
Nombre de marches	5 plate-forme comprise	6 plate-forme comprise
Charge (kg)	150	150
Dimensions hors tout (mm)	1358 x 775	1507 x 775
Diamètre roues (mm)	125	125
Hauteur plate-forme (mm)	1102	1323
Dimensions utiles plate-forme (mm)	500 x 550	500 x 550
Dimensions marches (mm)	470 x 130	470 x 130
Dimensions base (mm)	917 x 775	1066 x 775
Finition	Epoxy bleu RAL 5005	Epoxy bleu RAL 5005









