FICHE TECHNIQUE

ESCABEAU INDUSTRIEL ROULANT 7 A 9 MARCHES

Escabeaux certifiés GS et conformes EN131-7-2011
Marches en bois antidérapant d'épaisseur 17mm et de dimensions 470 x 130 mm.
Espacement régulier entre les marches de 220 mm avec 2 rampes d'accès.
Garde corps tubulaire sur 3 côtés constitué d'une main courante à 1018 mm et d'une sous-lisse de sécurité à 568 mm avec chaîne anti-chute.
Plate-forme supérieure en bois antidérapant d'épaisseur 15 mm entourée d'une plinthe en tôle d'acier de hauteur 150 mm.

Référence	AG421-0019	AG421-0011	AG421-0009
Nombre de marches	7 plate-forme comprise	8 plate-forme comprise	9 plate-forme comprise
Charge (kg)	150	150	150
Dimensions hors tout (mm)	1656 x 775	1804 x 775	1953 x 775
Diamètre roues (mm)	125	125	125
Hauteur plate-forme (mm)	1543	1764	1984
Dimensions utiles plate-forme (mm)	500 x 550	500 x 550	500 x 550
Dimensions marches (mm)	470 x 130	470 x 130	470 x 130
Dimensions base (mm)	1215 x 775	1363 x 775	1512 x 775
Finition	Epoxy bleu RAL 5005	Epoxy bleu RAL 5005	Epoxy bleu RAL 5005

90 allée de Chardillonnay - 38300 Maubec
04 74 94 74 71
contact@agms-manutention.fr

S.A.R.L au capital de 23 440€ - RCS | Siret 750 836 785 00022 | TVA FR 35 750836785 APE 4669 B | IBAN : FR76 1380 7006 3631 3210 1226 538 | BIC : CCBPFRPPNAN